



7000PLUS(レッドリノ社製)

DESCRIPTION

7000 プラスは標準仕様でグリズリー振動フィーダーが装備されており、油圧ショベルのバケットにて原料を投入し振動フィーダーによってクラッシャーへの投入スピードを調整します。

推奨投入重機としては0.25~0.45クラスとなります。

オプションにてラジコンもチョイス可能でラジコンシステムは、投入油圧ショベルのオペレーターがクラッシャーの動作を油圧ショベルの運転席から制御・調整出来ます。

このクラッシャーにオプションにて吊り下げ磁選器を追加することで、クラッシャー破碎の鉄筋も容易に除去可能です。

標準仕様

- ・グリズリーフィーダー
- ・リモートコントロール

オプション

- ・ラジコンコントロール
- ・磁選器

STANDAR FEATURES

- | | |
|------------|------------|
| ・投入口サイズ | 700×400mm |
| ・製品サイズ | 15mm~120mm |
| ・ディーゼルエンジン | 70PS |
| ・燃費消費量 | 10ℓ/hr |
| ・破碎能力(最大) | 45t/hr |

Material: (破碎対象物)

コンクリート、舗装スラブ、レンガ、タイル、ブロック、軟岩石、陶磁器などを粉碎することができます

破碎量はジョークラッシャーの隙間設定、投入方法、投入重機、破碎原料、投入オペレーターの熟練度に応じて異なります。

時間当たり最大45トンの処理が可能です。

DIMENSIONS (機体サイズ)

全長	7 2 5 0 mm
全幅	2 2 0 0 mm
全高	2 8 0 0 mm
投入高さ	2 3 0 0 mm
機械質量	1 0 0 0 0 k g

